

Nu med dæmpet 20% basislys. RS PRO LED R1

At imødekomme store forventninger om æstetik og teknologi er faktisk ret svært at gøre på et stramt budget. Vi har formået at gøre netop dette med RS PRO LED R1. Det er her, attraktivt design møder avanceret LED og højfrekvenssensor teknologi i STEINEL kvalitet. Herunder Easy Install funktion og mulighed for 20% basislys. Alt sammen til en virkelig attraktiv pris. Du vil blive overrasket og imponeret.

LED 11w
30 år (Ø4,5 t /dag) 890 lm 81lm/W 3000K naturlig hvid 4000 K varm hvid 360° Ø1-8m 2-2000 Lux 5 sek-15 min

Blød - start 20% basis lys manuel overstyring 5 ÅRS GARANTI Funktiønel garanti



Simpel installations koncept for hurtig installation.

STEINEL LED system



Basislys: 20%, valgfri.

Integreret 360° højfrekvenssensor med Ø 8 m rækkevidde.



Hvid



Sølv

Tekniske specifikationer

Mål: (H x B x D): Ø 270 x 70 mm
Forsyning: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Output: 11 W
Lysstyrke: 890 lm
Effektivitet: 81 lm / W
Farve temperatur: 3000 K, 4000 K / SDCM 3
Farve gengivelse: Ra ≥ 80
LED levetid: 50.000 time (L70B10 til LM80)
LED kølesystem: Passiv Thermo Kontrol
Sensor-teknologi: høj frekvens
Registreringsvinkel: 360 °
Rækkevidde: Ø 1 - 8 m
Lux niveau: 2 - 2.000 lux

Tid indstilling: 5 sek- 15 min
Basislys: valgfri, 20%
Soft lys start: Ja
Manuel overstyring: 4 timer, valgfri
IP klasse / beskyttelsesklasse: IP 20 / II
Materiale: UV-resistent plast
Temperaturområde -10 ° C til + 50 ° C

RS PRO LED R1

3000 K
EAN hvid 4007841 728323
EAN sølv 4007841 007377

4000 K
EAN hvid 4007841 728354
EAN sølv 4007841 007378